

Приложение 1.

Примерная конфигурация сервера

1	Чипсет	Intel® C612
2	Процессор	2x Intel Xeon E5-2640 v3 [8-core, 2.6GHz, 20Mb, 8.0GT/s, 1866MHz]
3	Оперативная память	128GB: 8 x 16GB DDR3-1866 ECC REG
4	Контроллер	LSI 9271-8i [8-port SAS2, 1Gb, RAID 0,1,10,5,6,50,60]
5	Защита кэша контроллера	Суперконденсатор (CacheVault) для контроллеров LSI 9271/9286
6	Системный дисковый массив SATA/SSD	2 x 120GB SATA SSD
7	Дисковый массив	8 x 900GB SAS2 hard drive (10000rpm) 2.5" w/bracket 3.5"
8	Дисковая корзина	Дисковая корзина горячей замены без экспандера
9	Накопитель 5.25" Slim	Slim DVD±RW
10	Видеокарта	Integrated
11	Порты USB	4x USB 2.0 на задней панели
12	Сетевая карта	Интерпрированный Dual Intel® Gigabit Ethernet Controller
13	Последовательный порт	1x COM (UART 16550) на задней панели
14	Модуль удаленного управления	Интегрированный IPMI 2.0 + KVM-over-LAN с выделенным портом
15	Блок питания	Сдвоенный блок питания 920W (2x920W) с избыточностью и горячей заменой
16	Слоты расширения	
17	Комплект для монтажа в стойку	Комплект рельс quick/quick, регулируемая длина 673мм ~ 924мм (560/740W/920W), 600мм ~ 865мм (875W).
18	Гарантия и дополнительный сервис	1 год с обслуживанием в ЦЦ